

ویژگی بارز:

- این روکش سفید دوجزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت بالا، دارای سختی؛ ارتجاعی و ضد خش است. این محصول مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد
- ظاهر : مایع
- وزن مخصوص: $1/22 + 0/02$ گرم بر سانتی متر مکعب
- براقیت: ۵
- پوشش دهی: ۱۰ - ۸ مترمربع بر لیتر

نسبت ترکیب

- ۲ به ۱

۲ واحد رنگ پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۵۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله روی سطح اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

رنگ

سفید

بسته بندی

گالن و حلب

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

