

ویژگی بارز:

مشخصات فیزیکی:

- این لاک دو جزئی مات بر پایه رزین آکریلیک با کیفیت بالا و سخت کننده پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت بالا، عدم زرد شدن، با سختی مناسب، خاصیت ارتجاعی و ضدخش فوق العاده است. این محصول مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد. از ویژگی های بارز این محصول عدم زرد گرایی بود آن است.
- براقیت : ۲۵
- چگالی: ۱/۰۱۵
- ضخامت: ۵۰-۶۰ میکرون

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

۱ به ۲-

۲ واحد کیلر آکریلیک، ۱ واحد هاردنر AC-241

ویسکوزیته اسپری

۲۰-۱۸ ثانیه کاپ فورد شماره ۴.

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا نموده و بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۱ ساعت
خشک شدن سطحی	۳-۴ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

بسته بندی

گالن و حلب

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

