

مشخصات فیزیکی:

رنگ آکریلیک سفید نیمه مات از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول دارای پوشش دهنده و سختی بالایی بوده و سریع خشک می‌شود. و به عنوان پوشش نهایی روی سطوح چوبی و MDF ضخامت: ۶۰-۵۰ میکرون مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نسبت ترکیب

۱ به ۲ - **AC-241** واحد رنگ آکریلیک، ۱ واحد **هاردنر** ۲۴۱

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

زمان خشک شدن

۱ ساعت	خشک شدن غبار ناپذیر
۴-۵ ساعت	خشک شدن سطحی
۴۸ ساعت	خشک شدن نهایی

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله اجرا نموده و بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهدید تا خشک شود.

رنگ

سفید

بسته بندی

گالن و حلب

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده‌های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با نیتر P12 مصرف شود.

