

ویژگی بارز:

- مقاومت در برابر رطوبت و زنگ زدگی
- بدون نیاز به قلم و تینر
- به کارگیری سهل و آسان
- پاشش یکنواخت
- افزایش مقاومت و دوام فلزات

بسترهای مناسب:

اسپری ضد زنگ واکو برای محافظت کلیه سطوح فلزی در برابر رطوبت و زنگ زدگی مورد استفاده قرار می گیرد.

مشخصات فنی

- مقدار پوشش دهی: ۱.۵ متر مربع به ازای هر قوطی ۳۰۰ میلی

زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه
خشک شدن کامل	۱۲ ساعت

فرآیند

ابتدا سطح مورد نظر را به کمک سنباده از هرگونه زنگ زدگی و گرد و غبار تمیز نمائید. سپس قوطی اسپری را خوب تکان دهید تا محصول کاملاً یک دست شود. سپس از فاصله ۲۵ سانتی متری بین زاویه ۴۵ تا ۶۰ درجه اسپری نمائید. در آخر اسپری را ۲ ثانیه بصورت وارونه پاشش نمائید تا محصول داخل نی و نازل تخلیه شده و خشک نشود.

رنگ

اخراپی و طوسی

هشدار

دور از دسترس اطفال نگهداری کنید و از قرار دادن محصول در معرض حرارت و نور مستقیم آفتاب پرهیز نمائید.

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

