

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- رنگ فوری خشک، کاملاً همگن و یکنواخت با پوشش دهی عالی،
- تینر فوری در کارهای حرفه‌ای چوبی و صنایع مبلمان و درب کاربرد دارد.

بسترهای مناسب

- کلیه سطوح چوبی

نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی رنگ فوری
- ۵۰ واحد حجمی تینر NC

فرآیند

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

۲۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۱ ساعت	خشک شدن سطحی
۵ ساعت	خشک شدن نهایی

مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۲۰-۱۵ میکرون برای هر لایه
چگالی: ۱/۲ گرم بر سانتی متر مکعب

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی‌متر	۲-۵ بار

بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

رنگ

سفید، گل ماشی، اخراپی، مشکی، قهوه‌ای و سفارشی

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

