

ویژگی بارز:

این روکش سفید دوجزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت هاردنر پلی اورتان بالا، دارای سختی؛ ارتقای و ضد خش است. این محصول مناسب برای تینر پلی اورتان انواع سطوح چوبی و روکش‌های تخته سه لامی باشد.

نسبت ترکیب**بسترهای مناسب**

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

۲ واحد رنگ پلی اورتان، ۱ واحد **هاردنر HP-666**

زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیره ۵۰ دقیقه	خشک شدن سطحی ۳ ساعت	خشک شدن نهایی ۴۸ ساعت
-------------------------------	---------------------	-----------------------

رنگ

سفید

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیس توله روی سطح اجرا می‌شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۱۰۵ الی ۱۰ دقیقه است.

بسته بندی

گالن و حلب

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده‌های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P40 مصرف شود.

