

## ویژگی بارز:

## مشخصات فیزیکی:

- رنگ آکرلیک سفید نیمه مات از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول دارای پوشش دهی و سختی بالایی بوده و سریع خشک می شود. و به عنوان پوشش نهایی روی سطوح چوبی و MDF مورد استفاده قرار می گیرد.
- براقیت : ۲۵
  - چگالی: ۱/۳۳۰
  - ضخامت: ۵۰-۶۰ میکرون

## بسترهای مناسب

- سطوح چوبی ( به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری )

## نسبت ترکیب

- ۲ به ۱

۲ واحد رنگ آکرلیک، ۱ واحد هاردنر AC-241

## فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیوسته اجرا نموده و بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

## زمان خشک شدن

۱ ساعت	خشک شدن غبار ناپذیر
۴-۵ ساعت	خشک شدن سطحی
۴۸ ساعت	خشک شدن نهایی

## بسته بندی

گالن و حلب

## رنگ

سفید

## شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

**توجه:** با تینر P12 مصرف شود.

