

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- بتونه فوری چوب سریع خشک، با پوشش دهی و سنباده خوری عالی، به عنوان پرکننده حفره‌های ریز سطوح چوبی کاربرد دارد.
- بتونه فوری نیتروسولوزی
- تینر فوری

بسترهای مناسب

- کلیه سطوح چوبی

نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی بتونه فوری
- ۱۰۰ واحد حجمی تینر

فرآیند

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

۱۰ دقیقه	خشک شدن سطحی
۱/۵ ساعت	خشک شدن نهایی

مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۲۰-۱۵ میکرون برای هر لایه

چگالی: ۱/۵۵۴ گرم بر سانتی متر مکعب

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی‌متر	۲-۵ بار

بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

رنگ

سفید، طوسی، گل ماشی، اخراپی، قهوه‌ای و سفارشی

شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

