

ویژگی بارز:

مشخصات فنی:

- رنگ آکرلیک سفید براق از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول دارای پوشش دهی و سختی بالایی بوده و سریع خشک می شود. و به عنوان پوشش نهایی روی سطوح چوبی و MDF مورد استفاده قرار می گیرد. از ویژگی بارز این رنگ بدون زرد گرایی بودن آن می باشد.

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

- ۲ به ۱

۲ واحد رنگ آکرلیک، ۱ واحد هاردنر AC-260

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در ۲ لایه اجرا نموده و بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا

زمان خشک شدن

۱ ساعت	خشک غبار ناپذیر
۴-۵ ساعت	خشک شدن سطحی
۴۸ ساعت	خشک شدن نهایی

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ

سفید

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

