

ویژگی بارز:

اتیل استات به عنوان یک حلال آلی با ارزش در صنایع چاپ (لغافه های بسته بندی)، مرکب، چسب، رزین، مواد آرایشی، رنگ و همچنین در تولید انواع لاک نیتروسولوز مورد استفاده قرار می گیرد.

بسته بندی:

مشخصات فنی

شفاف و عاری از مواد معلق	وضعیت ظاهری
حداکثر ۱۰	رنگ (واحد هیزن)
۰/۸۹۸-۰/۹۰۱	چگالی نسبی در 20°C (g/ml)
حداکثر ۰/۱	مقدار آب (درصد جرمی-جرمی)
حداقل ۷۶/۵	محدوده تقطیر نقطه جوش اولیه در فشار (101/3 Kpa)
حداکثر ۷۸/۵	محدوده تقطیر نقطه جوش خشک در فشار (101/3 Kpa)
حداکثر ۰/۰۰۵	اسیدیته بر حسب اسید استیک (درصد جرمی-جرمی)
حداقل ۹۹/۰	استر بر حسب اتیل استات (درصد جرمی-جرمی)

شرایط ماندگاری

در محیط خشک، خنک و با تهویه محیطی مناسب و دور از اشعه آفتاب، گرما و منابع مشتعل دیگر نگهداری شود. انبار می بایست هوای پاک داشته باشد و از موارد ضد جرقه و حریق در دست شده باشد. از انجام فرآیندهایی مانند برشکاری، لحیم کاری، جوشکاری و سنگ کاری خودداری گردد. در ظروف مناسب و دارای برچسب مخصوص نگهداری شود.

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

