

ویژگی بارز:

این روکش سفید دوجزئی نیمه مات بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت بالا، دارای سختی خوب و خاصیت ارتجاعی و ضد خش مطلوب است. این محصول مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لامی باشد

مشخصات فیزیکی:

- ظاهر : مایع
- وزن مخصوص: $0.2/0 + 1/22$ گرم بر سانتی متر مکعب
- براقیت: ۵۰
- پوشش دهی: ۱۰ - ۸ مترمربع بر لیتر

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

۲ به ۱

۲ واحد رنگ پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله روی سطح اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

زمان خشک شدن

| | |
|---------------------|----------|
| خشک شدن غبار ناپذیر | ۵۰ دقیقه |
| خشک شدن سطحی | ۳ ساعت |
| خشک شدن نهایی | ۴۸ ساعت |

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ

سفید

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P12 مصرف شود.

