

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- این روکش سفید دوجزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت بالا، دارای سختی؛ ارتجاعی و ضد خش است. این محصول مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد.
- رنگ پلی اورتان
- هاردنر پلی اورتان
- تینر پلی اورتان

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

۲ به ۱

۲ واحد رنگ پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله روی سطح اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

زمان خشک شدن

۵۰ دقیقه	خشک شدن غبار ناپذیر
۳ ساعت	خشک شدن سطحی
۴۸ ساعت	خشک شدن نهایی

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ

سفید

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P40 مصرف شود.

