

ویژگی بارز:

این محصول یک سیلر دو جزئی بر پایه رزین آلکید با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای ویژگی هایی از جمله خشک شدن سریع، پر کنندگی بالا و خاصیت سنباده پذیری خوب است. محصول مذکور مناسب برای پر کردن حفره های انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لامی باشد.

مشخصات فیزیکی:

- پوشش: ۵-۷ متر بر کیلوگرم
- وزن مخصوص ۱/۰۸۸

مواد لازم

- سیلر پلی اورتان
- تینر پلی اورتان
- هاردنر برای سیلر

بسترهای مناسب:

- پوشش های رنگی قدیمی
- بتونه پلی استر
- سطوح چوبی
- بتونه NC

آماده سازی سطح

چربی زدایی با کاغذ سنباده P280: برای سطوح خشک (مکانیکی/دستی)

نسبت ترکیب

- ۲ به ۱

۲ واحد سیلر پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-888

ویسکوزیته اسپری

۱۸-۲۲ ثانیه کاپ فورد شماره ۴.

فرآیند

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

تفنگ اسپری و فشار کاری

Spray Gun	نازل پیستوله	فشار کار مورد نیاز
Gravity Feed	۱.۵-۱.۸ میلی متر	۲-۵ بار

ضخامت

۱۳-۱۸ میکرون برای یک لایه

زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه
قابلیت سنباده خوری	۴ ساعت

درجات توصیه شده سنباده

در صورت خشک بودن سطح (دستی/مکانیکی) P220-240

بسته بندی

رنگ

زرد

گالن و حلب

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۵ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P40 مصرف شود.

