

ویژگی بارز:

- سیلر آکریلیک سفید از باکیفیت ترین مواد اولیه تهیه شده است. این محصول با پوشش دهی بالا، سنباده خوری فوق العاده و چسبندگی خوب به عنوان پوشش اولیه روی سطوح چوبی مورد استفاده قرار می گیرد.
- رنگ: بی رنگ مایل به سفید
- چگالی: ۰/۹۶۰
- ضخامت: ۵۰-۶۰ میکرون

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش اولیه، قبل از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

- ۱۰ به ۱

۱۰ واحد سیلر آکریلیک، ۱ واحد هاردنر AC-241

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا نمائید تا سطح مورد نظر صاف شود و بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی	۲ ساعت
قابلیت سنباده خوری	حداقل ۸ ساعت

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ

بی رنگ مایل به سفید

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تیتر P40 مصرف شود.

