

ویژگی بارز:

مواد لازم:

- آستر پلی اورتان P.A-100 سوپر دوجزئی بر پایه رزین آلکید با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای چسبندگی خوب، پرکنندگی و پوشش دهی بالا و سنباده خوری عالی است.
- آستر پلی اورتان
 - هاردنر پلی اورتان
 - تینر پلی اورتان

بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش اولیه، قبل از رنگ کاری)

نسبت ترکیب

- ۳ به ۱

۳ واحد آستر پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-555

فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله در چندین لایه اجرا می شود تا سطح صاف بدست آید. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۱۰ الی ۱۵ دقیقه است.

زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی	۱ ساعت
قابلیت سنباده خوری	۴ ساعت

بسته بندی

گالن و حلب

رنگ

سفید

شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

توجه: با تینر P40 مصرف شود.

