

## ویژگی بارز:

- این روکش سفید دوجزئی بر پایه رزین با کیفیت بالا و هاردنر پلی ایزوسیانات است. این محصول دارای مقاومت شیمیایی بالا، ضخامت بالا، دارای سختی؛ ارتجاعی و ضد خش است. این محصول مناسب برای انواع سطوح چوبی و روکش های تخته سه لا می باشد
- ظاهر : مایع  
- وزن مخصوص:  $0.02 + 1/22$  گرم بر سانتی متر مکعب  
- براقیت: ۲۵  
- پوشش دهی: ۱۰ - ۸ مترمربع بر لیتر

## نسبت ترکیب

۲ به ۱

۲ واحد رنگ پلی اورتان، ۱ واحد هاردنر HP-222

## بسترهای مناسب

- سطوح چوبی (به عنوان پوشش نهایی، بعد از رنگ کاری)

## زمان خشک شدن

خشک شدن غبار ناپذیر	۵۰ دقیقه
خشک شدن سطحی	۳ ساعت
خشک شدن نهایی	۴۸ ساعت

## فرآیند

برای استفاده بر روی سطوح عمودی و افقی مناسب است. با پیستوله روی سطح اجرا می شود. زمان خشک شدن بین اعمال هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه است.

## رنگ

سفید

## بسته بندی

گالن و حلب

## شرایط ماندگاری

۱۸ ماه در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

**توجه:** با تینر P12 مصرف شود.

