

## ویژگی بارز:

- سیلر نیتروسولوزی شفاف برای سطوح چوبی، با ویژگی خشک شدن سریع، برای پر کردن حفره‌های سطوح چوبی مناسب است.
- تینر نیتروسولوزی

## مواد لازم:

- سیلر نیتروسولوزی
- تینر نیتروسولوزی

## بسترهای مناسب

- پوشش های رنگی قدیمی
- عایق های چوبی
- بتونه NC
- سطوح چوبی

## آماده سازی سطح

به منظور چربی زدایی سطح با درجه سنباده P280 برای سطح خشک (مکانیکی/دستی)

## نسبت ترکیب

- ۱۰۰ واحد حجمی سیلر
- ۱۰۰ الی ۲۰۰ واحد حجمی تینر NC

## ویسکوزیته اسپری

۲۲-۱۸ ثانیه کاپ فورد شماره ۴.

## فرآیند

۲ تا ۳ لایه، تک لایه اعمال کنید و بین هر لایه ۵ الی ۱۰ دقیقه زمان دهید تا خشک شود.

## زمان خشک شدن

خشک شدن سطحی	۳۰ دقیقه
قابلیت سنباده خوری	۲-۳ ساعت

## مشخصات فیزیکی

ضخامت: ۲۰-۱۵ میکرون برای هر لایه  
محتوای جامد: ۴۸ درصد  
چگالی: ۱/۰۴۰ گرم بر سانتی متر مکعب

## تفنگ اسپری و فشار کاری

فشار کار مورد نیاز	نازل پیستوله	Spray Gun
۲-۵ بار	۱.۵-۱.۸ میلی متر	Gravity Feed

## درجات توصیه شده سنباده

در صورت خشک بودن سطح (دستی/مکانیکی) P360-P400

## قابلیت پوشش مجدد با

آستر نیتروسولوزی یا آسترهای پلی اورتان دو جزئی

## بسته بندی

۱ کیلوگرم، گالن و حلب

## رنگ

شفاف

## شرایط ماندگاری

۳ سال در دمای ۲۰ درجه سانتیگراد

## داده های ایمنی مواد

هنگام استفاده از این محصولات باید مقررات ملی بهداشت و ایمنی رعایت شود.

